

PM2A


Galtrailer

Porta-máquinas 2 eixos Reforçados

40 ton carga
máxima admissível

- Fabrico em aço de alta qualidade: Domex 460;
- 2 Eixos roda dupla;
- Suspensão boggie reforçada 32 ton;
- Pneus 12R22,5;
- Comprimento plataforma rebaixada: 9210 mm;
- Deslocamento lateral hidráulico das rampas;
- Tara: 11000 Kg (aprox.).

Para o Transporte de
Maquinaria Pesada
e Obras Públicas

Especial para
estradas com
piso irregular



DIMENSÕES

- Comprimento: total 12795 mm; plataforma rebaxada 9210 mm.
- Largura da plataforma rebaxada: 2540 mm com alargadores telescópicos até 3500 mm.
- Altura pescoço cavalo: 1350 mm. (a confirmar no acto da encomenda)

CHASSIS EM AÇO

- 2 Longarinas mecânico-soldadas, unidas por travessas em perfil de aço que formam o estrado.
- Pivot de 2º desmontável.
- Palas com anti-spray.

EQUIPAMENTO ROLANTE

- Suspensão boggie reforçada 32 ton.
- 2 Eixos roda dupla 14/16 ton.
- Travões de tambor 420X200 mm com afinadores automáticos.
- 8 Rodas 12R 22,5".

SISTEMA DE TRAVAGEM SEM ABS

- 2 Vias com válvula correctora da travagem manual em função da carga.
- Travão de estacionamento pneumático.

SAPATAS DE APOIO

- Telescópicas de 2 velocidades.

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

- 2 Faróis à retaguarda de 9 funções.
- Luzes delimitadoras de largura extensíveis e de sinalização lateral.

CARROÇARIA

- Piso em chapa anti-derrapante 6/8 mm e madeira dura 40 mm.
- Argolas para amarração de cargas (certificadas)
- Rampas traseiras (2) movidas através de cilindros hidráulicos com deslocamento lateral hidráulico e comandadas por distribuidor hidráulico de alavancas.
- Largura das rampas: 900 mm.
- Estabilizadores hidráulicos na traseira (2)
- Bomba hidráulica manual para rampas e estabilizadores em caso de emergência.

EQUIPAMENTO DIVERSO

- Depósito de água 30 l.
- Caixa de ferramentas 600x400x500 mm.
- Suporte de roda suplente.
- Roda suplente 12R R22,5.

PINTURA

- Decapagem e pintura 2 componentes numa só cor.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Pivot 3,5".
- Rampas de acesso ao pescoço de cavalo.
- Pescoço para tractores 1450 mm altura 5.ª roda.
- Guincho hidráulico.
- Ferragens porta contentores 1-20 centrado (4).
- Sarrilhos laterais.
- Taipais no pescoço de cavalo.
- Largura plataforma 3000 mm com alargadores teles até 4000 mm.

Gravura e dados técnicos a título indicativo sujeitos a alteração sem aviso prévio

Pescoço de cavalo reforçado com barra dupla



Suspensão boggie reforçada



Estabilizadores hidráulicos na traseira (2)



Rampas traseiras (2) movidas através de cilindros hidráulicos, com deslocamento lateral hidráulico e comandadas por distribuidor hidráulico de alavancas

