

B2XI / B3XI



Galtrailer

Semi-remorque benne Intégrale - 2/3 essieux Monte simple

23 - 28 m³

- Châssis en acier haute limite élastique avec berceau support de la caisse.
- Équilibre et stabilité au bennage maximum.
- Porte arrière inclinée à ouverture automatique et avec crochets à ouverture et fermeture pneumatique;
- Aciers de haute qualité: Hardox 450 et Domex;
- Centre de gravité bas;
- Suspension pneumatique;
- Système de freinage EBS avec RSP (anti-renversement).



CHÂSSIS EN ACIER HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE

- 2 Longérons mécano soudés rellés par traverses avec berceau support de la calsse.
- 1 Pivot de 2" démontable, base compatible avec pivot de 3,5".
- Garde-boue en PVC.
- Pare-chocs à l'arrière rabattable.

TRAIN ROULANT

- Suspension pneumatique.
- 2 Essieux 11 tonnes monte simple / 3 essieux 9 tonnes monte simple, selon le modèle - SAF.
- Freins à disques Ø 430 avec réglage automatique.
- 4 Roues 445/65 R22.5 / 6 roues 385/65 R22.5, selon le modèle.

SYSTÈME DE FREINAGE

- 2 Voies CE avec valve correctrice de freinage selon la charge.
- Frein de parc pneumatique (Maxibrake).
- EBS avec capteurs 2S2M avec système RSP (anti-renversement).

BÉQUILLES DE REPOS

- Télescopiques à 2 vitesses avec patins compensateurs (capacité levage: 24 tonnes; capacité statique: 50 tonnes).

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

- 2 Feux arrière à 9 fonctions.
- Feux délimitateurs de largeur à l'avant et plaques réfléchissantes à l'arrière.

BENNE RONDE "XI" EN ACIER HARDOX 450, 23m³

- Fond, côtés, face avant et porte arrière en acier Hardox450 5 mm.
- Porte arrière inclinée à ouverture automatique et avec crochets à ouverture et fermeture pneumatique.

ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE

- Vérin frontal hydraulique.

PEINTURE

- Décapage, primaire et peinture finale 2 composants.

OPTIONS

- Caisse de tôles différentes (Creusabro) et d'autres épaisseurs.
- Benne pour 28 m³
- Tôle de pivot vissée et démontable.
- Frein à tambour à la place de disques.
- Châssis pour tracteurs 4x4 et 6x4.
- Porte arrière à ouverture hydraulique et avec ouverture et fermeture des crochets hydraulique.
- Garde-boue en acier et PVC.
- Essieu relevable suspension pneumatique.
- Support de roue de secours.
- Roues avec jantes Alcoa polle miroir.
- 2 Butoirs à l'arrière de la calsse.
- Monte et baisse suspension pneumatique.
- Valve Finisher.

Illustrations et données techniques à titre Informatif et soumises à modifications sans préavis



Béquilles de repos télescopiques à 2 vitesses avec patins compensateurs



Porte arrière inclinée à ouverture hydraulique en option



Ouverture et fermeture des crochets de la porte par vérin hydraulique en option



Vérin frontal hydraulique



Pare-chocs à l'arrière rabattable

