

EPC3A



Galtrailer

Semi-remorques
Porte-conteneurs
3 essieux - 12,50 mt

- Fabrication en acier d'haute résistance mécanique: ST52.3/Domex 460;
- 3 Essieux monte jumelé;
- Suspension mécanique tridem renforcée avec ressorts semi-elliptiques;
- Freins à tambour;
- Roues 12R 22,5;
- 12 Twist locks pour conteneurs (1-40", 2-20", 1-20" centré).



DIMENSIONS ET POIDS

- Longueur totale: 12.500 mm.
- Largeur totale: 2.480 mm.
- Tare: 8500 kg .

CHÂSSIS EN ACIER

- Longérons en profil "I", de section variable, en acier d'haute résistance mécanique (ST52.3).
- 1 Pivot de 2° démontable.
- Garde-boue en acier.
- Pare-chocs à l'arrière.

TRAIN ROULANT

- Suspension mécanique tridem renforcée avec ressorts semi-elliptiques.
- 3 Essieux monte jumelé.
- Freins à tambour 400x200.
- 12 Roues 12 R 22,5.

SYSTÈME DE FREINAGE

- 2 Voies CE avec valve correctrice de freinage selon la charge.
- Frein de parc.

BÉQUILLES DE REPOS

- Télescopiques à 2 vitesses, renforcées.

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

- 2 Feux arrière à 9 fonctions.

PLATE-FORME

- 12 Twist locks pour conteneurs (1-40°, 2-20°, 1-20° centré) montés dans des bras tubulaires renforcés.
- Plancher en acier antidérapant 4/6 mm.
- Hayon frontal renforcé et facilement démontable.

ÉQUIPEMENT DIVERS

- 16 Crochets.
- 1 Support de roue de rechange double.
- Coffre à outils 600x400x500 mm.
- Bavette arrière.
- Clé de roues.
- Roue de rechange 12 R 22,5.

PEINTURE

- Grenaille, primaire et peinture finale 2 composants.

OPTIONS

- Ridelles métalliques divisées en 5 unités et ridelle arrière démontable.
- Pivot 3,5°.

Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à modifications sans préavis



Suspension mécanique tridem renforcée avec ressorts semi-elliptiques.



Hayon frontal renforcé et facilement démontable



12 Twist locks pour conteneurs (1-40°, 2-20°, 1-20° centré) montés dans des bras tubulaires renforcés, moulinsets et garde-boue en acier

